

JET 520 FR+

Технические условия

Рекомендованное использование : Разделительные шторы, Баннеры, POS-материалы, Вывески, Стэнд

Range : Frontlit

Printing : digital inkjet printing

Printing : Outside

Ink : Сольвентные, Экосольвентные, УФ, Латексные чернила

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основы	Уток		

Общие характеристики

Толщина	0.45		mm	ISO 5084
Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den			
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с одной стороны			
Лак	Inkjet лак с одной стороны			
Вес	550		g/m ²	ISO 3801
Транслюцентность	6		%	XPT 54199
Ширина ткани	106 137 162 250 320		cm	
Длина рулона	30 30 30 60 60		ml	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Адгезия	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)
Огнестойкость	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1



SYSTEM
LOWICK



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

