

# JET 520 FR+

## Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Separasyon perdeleri, Afişler, P.O.S, Yönlendirme tabelaları, Stant

Range : Frontlit

Printing : digital inkjet printing

Printing : Outside

Ink : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex mürekkep

SYSTEM  
LOWICK



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözüğü	Atkı		
<b>Genel hususiyeti</b>				
Kalınlık	0.45		mm	ISO 5084
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick coating one side			
Yüzey Kaplaması	Inkjet lacquer one side			
Ağırlık	550		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Yarı saydamlık	6		%	XPT 54199
Enleri	106 137 162 250 320		cm	
Parça boyları	30 30 30 60 60		ml	

## Kumaş direnci

Gerilme direnci	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	(24h)
Alev Yürütmezlik	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

