

JET 550

Ficha técnica

Uso recomendado : Pancartas, Señalización, Displays

Range :

Stampa : digital inkjet printing

Impresión : Outside

Tintas : Solventes, Eco-solventes, UV, Latex Ink



**SYSTEM
LOWICK**



RESOURCE



Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Espesor	0.47		mm	ISO 5084
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating one side			
Acabado	Inkjet lacquer one side			
Peso	560		g/m ²	ISO 3801
Translucidez	6		%	XPT 54199
Anchos	76 106 137 162 250 250 320 320		cm	
Longitudes de corte	30 30 30 30 30 60 30 60		ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarró	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	[24h]
Resistencia al fuego	< 100		mm/min	DIN 75 200
	NFPA 701			NFPA 701

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

