

JET 550

Технические условия

Рекомендованное использование : Баннеры, Вывески, Указательные баннеры

Range :

Printing : digital inkjet printing

Printing : Outside

Ink : Сольвентные, Экосольвентные, УФ, Латексные чернила

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Толщина	0.47		mm	ISO 5084
Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den			
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с одной стороны			
Лак	Inkjet лак с одной стороны			
Вес	560		g/m ²	ISO 3801
Транслюцентность	6		%	XPT 54199
Ширина ткани	76 106 137 162 250 250 320 320		cm	
Длина рулона	30 30 30 30 30 60 30 60		m	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Адгезия	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	(24h)
Огнестойкость	< 100		mm/min	DIN 75 200
	NFPA 701			NFPA 701

Certified for
HP Latex Inks

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

