

JET 620

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Insegne luminose

Range :

Stampa : digital inkjet printing

Stampa : Outside

Inchiostri : Solvente, Eco-solvente, UV, Lattice

Caratteristiche	Valori			Unità	Normative
	Ordito	Trame			
Caratteristiche generali					
Spessore	0.49			mm	ISO 5084
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den				
Spalmatura	PVC Lowick coating one side				
Finizione	Inkjet lacquer one side				
Peso	570			g/m ²	ISO 3801
Traslucenza	23			%	XPT 54199
Altezze	137	160	320	cm	
Lunghezza di taglio	30	30	60	ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Aderenza	9		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	(24h)
Resistenza al fuoco	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	NFPA 701			NFPA 701

Certified for
HP Latex Inks

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

