

# JET 620

## Scheda tecnica

Uso raccomandato : Insegne luminose

Range :

Stampa : digital inkjet printing

Stampa : Outside

Inchiostri : Solvente, Eco-solvente, UV, Lattice

Caratteristiche	Valori			Unità	Normative
	Ordito	Trame			
<b>Caratteristiche generali</b>					
Spessore	0.49			mm	ISO 5084
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den				
Spalmatura	PVC Lowick coating one side				
Finizione	Inkjet lacquer one side				
Peso	570			g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Traslucenza	23			%	XPT 54199
Altezze	137	160	320	cm	
Lunghezza di taglio	30	30	60	ml	

## Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	25	20	daN	DIN 53.363
Aderenza	9		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	(24h)
Resistenza al fuoco	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	NFPA 701			NFPA 701

Certified for  
HP Latex Inks

**SYSTEM**  
**LOWICK**



**RESOURCE**

**REACH**  
COMPLIANCE

**MADE IN**  
**FRANCE**

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

