

# JET 620

## Karta techniczna

Zalecane użycie : Kasetony podświetlane

Gama :

Typ druku : druk cyfrowy

Strona do zadruku : Zadruk jednostronny

Tusze : solwent, eko-solwent, UV, HP Latex

Certified for  
HP Latex Inks

SYSTEM  
LOWICK



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

Charakterystyka	Wartości			Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek			
<b>Cechy ogólne</b>					
Grubość	0.49			mm	ISO 5084
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den				
Powłoka	PCV Lowick powlekanie jednostronne				
Wykończenie	prawa strona do druku, lakier satynowy				
Ciężar	570			g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Przeświecalność	23			%	XPT 54199
Szerokości	137	160	320	cm	
Nawoje rolek	30	30	60	mb	

## Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Przyczepność	9		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	[24h]
		M2		NF P 92 503
Trudno zapalność	B1			DIN 4102
		NFPA 701		NFPA 701

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

