

JET 620

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Işıklı tabela

Range :

Printing : digital inkjet printing

Printing : Outside

Ink : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex mürekkep

Certified for
HP Latex Inks

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

Özellikler	Değerler			Birimler	Standartlar
	Çözgü		Atkı		
Genel hususiyeti					
Kalınlık	0.49			mm	ISO 5084
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den				
Kaplama	PVC Lowick coating one side				
Yüzey Kaplaması	Inkjet lacquer one side				
Ağırlık	570			g/m ²	ISO 3801
Yarı saydamlık	23			%	XPT 54199
Enleri	137	160	320	cm	
Parça boyları	30	30	60	ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	210	200		daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	25	20		daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	9			daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30			°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70			°C	(24h)
		M2			NF P 92 503
Ateşe dayanıklılık	B1				DIN 4102
		NFPA 701			NFPA 701

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

