

JET 901 BC

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : bedruckte LKW-Vorhänge, LKW-Vorhänge

Comments : Bicolor - Endroit blanc (7325) / Envers gris (939)

Range : Truck

Druck : digital inkjet printing

Druck : Outside

Ink : Solvent, UV, Latex Ink

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		

Allgemeine Eigenschaften

Materialdicke	0.72		mm	ISO 5084
Trägergewebe	1100 dTex PES HT 990 den			
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet beidseitig			
Ausstattung	Lackierung: einseitig, bedruckbar - Grey back			
Gewicht	900		g/m ²	ISO 3801
Transluzenz	0		%	XPT 54199
Breiten	300	300	cm	
Schnittlängen	35	50	ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	60	50	daN	EN 17679 / DIN 53363
Haftung	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)
Brandklasse	< 100		mm/min	DIN 75 200

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

