

JET 901 BC

Ficha técnica

Uso recomendado : Lonas de camión para imprimir, Cortinas de camión

Comentarios : Bicolor - Endroit blanc (7325) / Envers gris (939)

Range : Truck

Stampa : digital inkjet printing

Impresión : Outside

Tintas : Solventes, UV, Latex Ink

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		

Características generales

Espesor	0.72		mm	ISO 5084
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Inkjet lacquer one side - Grey back			
Peso	900		g/m ²	ISO 3801
Translucidez	0		%	XPT 54199
Anchos	300	300	cm	
Longitudes de corte	35	50	m	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	60	50	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	(24h)
Resistencia al fuego	< 100		mm/min	DIN 75 200

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

