

JET 901 BC

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Baskılı tır perdesi, Tır yan perdesi

Comments : Bicolor - Endroit blanc (7325) / Envers gris (939)

Range : Truck

Printing : digital inkjet printing

Printing : Outside

Ink : Solvent, UV, Latex mürekkep

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözüğü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Kalınlık	0.72		mm	ISO 5084
Taban kumaş	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Inkjet lacquer one side - Grey back			
Ağırlık	900		g/m ²	ISO 3801
Yarı saydamlık	0		%	XPT 54199
Enleri	300	300	cm	
Parça boyları	35	50	mL	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	60	50	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	[24h]
Ateşe dayanıklılık	< 100		mm/min	DIN 75 200

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

