

JET SCROLL

Karta techniczna

Zalecane użycie : Systemy reklamy przewijanej

Gama : EverGreen Textile

Typ druku : druk cyfrowy

Strona do zadruku : Zadruk jednostronny, Inside

Tusze : solwent, UV, HP Latex

| Charakterystyka | Wartości | | Jednostki | Normy |
|-----------------|----------|-------|-----------|-------|
| | Osnowa | Wątek | | |

Cechy ogólne

| | | | | |
|----------------|-------------------------------|--|------------------|-----------|
| Prześwicalność | 40 | | % | XPT 54199 |
| Grubość | 0.27 | | mm | ISO 5084 |
| Nośnik | 550 dTex PES HT 495 den | | | |
| Powtoka | Powtoka EverGreen | | | |
| Wykończenie | prawa strona do druku, lakier | | | |
| Ciężar | 190 | | g/m ² | ISO 3801 |
| Szerokości | 320 | | cm | |
| Nawoje rolek | 100 | | mb | |

Odporność tkaniny

| | | | | |
|------------------------|-----|-----|---------|-------------------------|
| Odporność na zerwanie | 190 | 180 | daN/5cm | NF EN ISO 1421 |
| Odporność na rozdarcie | 30 | 30 | daN | EN 17679 / DIN 53363 |



**PVC
FREE**



REACH
COMPLIANCE

**MADE IN
FRANCE**

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

