Updated 18-09-2023

JET TEX ACOUSTIC

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Telai acustici sospesi, Schermi insonorizzanti, Pannelli acustici, Pareti acustiche

Range : EverGreen Textile

Stampa : digital inkjet printing

Stampa : Outside

Inchiostri : UV, Lattice, Solvente

Caratteristiche	Valori Ordito	Valori Trame	Unità	Normative
Caratteristiche generali				
Spessore	0.34		mm	ISO 5084
Supporto	Polyester			
Spalmatura	EverGreen coating			
Finizione	Printable one side			
Peso	235		g/m²	ISO 3801
Translucenza	20		%	XPT 54199
Performance acustica	αw fino a 1,00 (a seconda configurazione, per favore consultateci)			ISO 354
Altezze	160 320	320	cm	
Lunghezza di taglio	30 30	60	ml	
Resistenza del tessuto				
Resistenza alla rottura	70	120	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	7	20	daN	DIN 53.363
Resistenza al fuoco	M1 (all color)			NF P 92 503
	B1 (white color)			DIN 4102
	B-s1-d0 (white color)			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA (white color)			NFPA 701
	ASTM E 84 (white color)			ASTM E 84

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di + / - il 10%. Saint Clair Textiles si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto. É l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.