

# JET TEX ACOUSTIC

## Технические условия

Рекомендованное использование : Suspended acoustic frames, Acoustic screens, Acoustic panels,

Acoustic walls

Range : EverGreen Textile

Printing : digital inkjet printing

Printing : Outside

Ink : УФ, Латексные чернила, Сольвентные

Характеристики	Значения			Единицы	Стандарты
	Основы	Уток			
<b>Общие характеристики</b>					
Толщина		0.34		mm	ISO 5084
Базовое полотно		Polyester			
Покрытие		EverGreen покрытие			
Лак		Printable one side			
Вес		235		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Транслюцентность		20		%	XPT 54199
		aw up to 1.00 (depending on configuration, please consult us)			ISO 354
Ширина ткани	160	320	320	cm	
Длина рулона	30	30	60	m	

## Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	70	120		daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	7	20		daN	DIN 53.363
		M1 (all color)			NF P 92 503
		B1 (white color)			DIN 4102
Огнестойкость		B-s1-d0 (white color)			Euroclasses EN 13501-1
		NFPA (white color)			NFPA 701
		ASTM E 84 (white color)			ASTM E 84



SAFETY OF TOYS



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

