

# JET TEX CLASSIC

## Fiche technique

Applications : Décoration de magasins, Décoration murale, Tableaux, Stand

Gamme : EverGreen Textile

Type d'impression : Numérique Jet d'encre

Face imprimable : Extérieur du rouleau

Type d'encre : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex Ink

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
<b>Caractéristiques générales</b>				
Epaisseur	0.27		mm	ISO 5084
Support	Polyester			
Enduction	EverGreen (water-based)			
Finition	Vernis imprimable 1 face			
Poids	260		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Translucidité	14		%	XPT 54199
Laize	106 137 162 270 320		cm	
Longueur de rouleau	30 30 30 60 60		ml	

## Résistance du tissu

Résistance à la rupture	110	70	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	12	7	daN	EN 17679 / DIN 53363
Résistance au feu	M1			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	B-s1-d0			Euroclasses EN 13501-1 (stretched)
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1 (glued)
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

**EVERGREEN**  
ECO-FRIENDLY TEXTILES

**PVC  
FREE**



**SAFETY  
OF TOYS**



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

