

JET TEX CLASSIC

Технические условия

Рекомендованное использование : Дизайн магазина, Обои, Фото, Стэнд

Range : EverGreen Textile

Printing : digital inkjet printing

Printing : Outside

Ink : Сольвентные, Экосольвентные, УФ, Латексные чернила

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Толщина	0.27		mm	ISO 5084
Базовое полотно	Polyester			
Покрытие	EverGreen покрытие			
Лак	Inkjet лак с одной стороны			
Вес	260		g/m ²	ISO 3801
Транслюцентность	14		%	XPT 54199
Ширина ткани	106 137 162 270 320		cm	
Длина рулона	30 30 30 60 60		ml	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	110	70	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	12	7	daN	EN 17679 / DIN 53363
Огнестойкость	M1			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	B-s1-d0			Euroclasses EN 13501-1 (stretched)
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1 (glued)
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

EVERGREEN
ECO-FRIENDLY TEXTILES

PVC
FREE



SAFETY
OF TOYS



MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

