JET TEX COMFORT

Технические условия

Рекомендованное использование : Обои, Фото, Tapisserie personnalisée

Значения

Range: EverGreen Textile

Printing: digital inkjet printing

Printing: Outside

Ink : Сольвентные, Экосольвентные, УФ, Латексные чернила

Характеристики					Единицы	Стандарты
)снова	<u> </u>	Уток		
Общие характерист	ГИКИ					
	1				<u>'</u>	
Толщина			0.41		mm	ISO 5084
Базовое полотно	Polyester					
Покрытие	EverGreen покрытие					
Лак	Inkjet лак с одной стороны					
Bec			390		g/m²	ISO 3801
Транслюцентность			8		%	XPT 54199
Ширина ткани	106	137	320		cm	
Длина рулона	30	30	60		ml	
Прочность ткани						
Предел прочности на разрыв	190			125	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	23 13				daN	DIN 53.363
	M1					NF P 92 503
	B1					DIN 4102
Огнестойкость	B-s1-d0					Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701					NFPA 701
	ASTM E 84					ASTM E 84



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour Tel. (+33) 04 74 83 51 00 Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

