

# JET TEX WALL

## Fiche technique

Applications : Décoration murale, Décoration de magasins

Gamme : EverGreen Textile

Type d'impression : Numérique Jet d'encre

Face imprimable : Extérieur du rouleau

Type d'encre : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex Ink

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
<b>Caractéristiques générales</b>				
Épaisseur	0.3		mm	ISO 5084
Support	Polyester			
Enduction	EverGreen (water-based)			
Finition	Vernis imprimable 1 face			
Poids	300		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Translucidité	14		%	XPT 54199
Laize	104		cm	
Longueur de rouleau	30		ml	

## Résistance du tissu

Résistance à la rupture	110	70	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	12	7	daN	EN 17679 / DIN 53363
Résistance au feu	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

**EVERGREEN**  
ECO-FRIENDLY TEXTILES

**PVC  
FREE**



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

