

JET UP VC

Технические условия

Рекомендованное использование : POS-материалы, Вывески, Информационные баннеры, Фон витрин,

Ролл ап

Range : EverGreen Textile

Printing : digital inkjet printing

Printing : Outside

Ink : Сольвентные, Экосольвентные, УФ, Латексные чернила

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		

Общие характеристики

Толщина		0.34	mm	ISO 5084		
Базовое полотно	Polyester					
Покрытие	EverGreen покрытие					
Лак	Inkjet лак с одной стороны - Grey back					
Вес		300	g/m ²	ISO 3801		
Транслюцентность		0	%	XPT 54199		
Ширина ткани	90	106	137	162	320	cm
Длина рулона	30	30	30	30	60	ml

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв		150	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве		20	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
		M1			NF P 92 503
		B1			DIN 4102
Огнестойкость		B-s1-d0			Euroclasses EN 13501-1
		NFPA 701			NFPA 701
		ASTM E 84			ASTM E 84






SAFETY OF TOYS




SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

