

# JET UP

## Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : P.O.S, Signage, frei hängende Werbebanner - innen, Schaufenstergestaltung, Roll-up

Range : EverGreen Textile

Druck : digital inkjet printing

Druck : Outside

Ink : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex Ink

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>				
Materialdicke		0.33	mm	ISO 5084
Trägergewebe	Polyester			
Beschichtung	EverGreen Beschichtung			
Ausstattung	Lackierung: einseitig, bedruckbar			
Gewicht		260	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Transluzenz		16	%	XPT 54199
Breiten	90	106 137 162 320	cm	
Schnittlängen	30	30 30 30 60	ml	

## Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	150	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	20	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
		M1		NF P 92 503
		B1		DIN 4102
Brandklasse		B-s1-d0		Euroclasses EN 13501-1
		NFPA 701		NFPA 701
		ASTM E 84		ASTM E 84

**EVERGREEN**  
ECO-FRIENDLY TEXTILES



**PVC  
FREE**



**SAFETY  
OF TOYS**



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

