

# JET UP

## Технические условия

Рекомендованное использование : POS-материалы, Вывески, Информационные баннеры, Фон витрин,

Ролл ап

Range : EverGreen Textile

Printing : digital inkjet printing

Printing : Outside

Ink : Сольвентные, Экосольвентные, УФ, Латексные чернила

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		

### Общие характеристики

Толщина		0.33	mm	ISO 5084		
Базовое полотно	Polyester					
Покрытие	EverGreen покрытие					
Лак	Inkjet лак с одной стороны					
Вес		260	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801		
Транслюцентность		16	%	XPT 54199		
Ширина ткани	90	106	137	162	320	cm
Длина рулона	30	30	30	30	60	ml

### Прочность ткани

Предел прочности на разрыв		150	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве		20	25	daN	EN 17679 / DIN 53363
		M1			NF P 92 503
		B1			DIN 4102
Огнестойкость		B-s1-d0			Euroclasses EN 13501-1
		NFPA 701			NFPA 701
		ASTM E 84			ASTM E 84

**SAINT CLAIR**  
TEXTILES

**EVERGREEN**  
ECO-FRIENDLY TEXTILES



**PVC**  
**FREE**



**SAFETY**  
**OF TOYS**



**MADE IN**  
**FRANCE**

### SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

