

JET 520 FR+

Ficha técnica

Uso recomendado : Cortinas separadoras, Pancartas, Grafica en punto de venta, Señalización, Decoración de Stands en ferias

Range : Frontlit

Stampa : digital inkjet printing

Impresión : Outside

Tintas : Solventes, Eco-solventes, UV, Latex Ink

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		

Características generales

Espesor	0.45		mm	ISO 5084		
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den					
Revestimiento	PVC Lowick coating one side					
Acabado	Inkjet lacquer one side					
Peso	550		g/m ²	ISO 3801		
Translucidez	6		%	XPT 54199		
Anchos	106	137	162	250	320	cm
Longitudes de corte	30	30	30	60	60	ml

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarró	25	20	daN	DIN 53.363
Adherencia	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Cold resistance	-30		°C	NF EN 1876-2
Warm resistance	70		°C	(24h)
Resistencia al fuego	B-S2-D0			Euroclasses EN 13501-1

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

