

JET 520 FR+

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Separasyon perdeleri, Afişler, P.O.S, Yönlendirme tabelaları, Stant

Range : Frontlit

Printing : digital inkjet printing

Printing : Outside

Ink : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex mürekkep

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözüğü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Kalınlık	0.45		mm	ISO 5084
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick coating one side			
Yüzey Kaplaması	Inkjet lacquer one side			
Ağırlık	550		g/m ²	ISO 3801
Yarı saydamlık	6		%	XPT 54199
Enleri	106 137 162 250 320		cm	
Parça boyları	30 30 30 60 60		ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	210	200	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	(24h)
Alev Yürütmezlik	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com



ISO 9001-ISO 14001