

JET SCROLL

Fiche technique

Applications : Affichage déroulant

Gamme : EverGreen Textile

Type d'impression : Numérique Jet d'encre

Face imprimable : Extérieur du rouleau, Intérieur du rouleau

Type d'encre : Solvent, UV, Latex Ink

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Translucidité	40		%	XPT 54199
Epaisseur	0.27		mm	ISO 5084
Support	550 dTex PES HT 495 den			
Enduction	EverGreen (water-based)			
Finition	Vernis imprimable 1 face			
Poids	190		g/m ²	ISO 3801
Laize	320		cm	
Longueur de rouleau	100		ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	190	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	30	30	daN	DIN 53.363

EVERGREEN
ECO-FRIENDLY TEXTILES

**PVC
FREE**



REACH
COMPLIANCE

**MADE IN
FRANCE**

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

