

# JET TEX COMFORT

## Fiche technique

Applications : Décoration murale, Tableaux, Tapisserie personnalisée

Gamme : EverGreen Textile

Type d'impression : Numérique

Face imprimable : Extérieur du rouleau

Type d'encre : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex Ink

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
<b>Caractéristiques générales</b>				
Epaisseur	0.41		mm	ISO 5084
Support	Polyester			
Enduction	EverGreen (water-based)			
Finition	Vernis imprimable 1 face			
Poids	390		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Translucidité	8		%	XPT 54199
Laize	106	137	320	cm
Longueur de rouleau	30	30	60	ml

## Résistance du tissu

Résistance à la rupture	190	125	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	23	13	daN	DIN 53.363
	M1			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
Résistance au feu	B-s1-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84

**SAINT CLAIR**  
TEXTILES

EVERGREEN  
ECO-FRIENDLY TEXTILES

**PVC**  
**FREE**



SAFETY  
OF TOYS



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.