

JET TEX COMFORT

Fiche technique

Applications : Décoration murale, Tableaux, Tapisserie personnalisée

Gamme : EverGreen Textile

Type d'impression : Numérique Jet d'encre

Face imprimable : Extérieur du rouleau

Type d'encre : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex Ink

Caractéristiques	Valeurs			Unités	Normes
	Chaîne	Trame			
Caractéristiques générales					
TYPE II	1				
Epaisseur	0.41			mm	ISO 5084
Support	Polyester				
Enduction	EverGreen (water-based)				
Finition	Vernis imprimable 1 face				
Poids	390			g/m ²	ISO 3801
Translucidité	8			%	XPT 54199
Laize	106	137	320	cm	
Longueur de rouleau	30	30	60	ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	190	125	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	23	13	daN	DIN 53.363
	M1			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
Résistance au feu	B-s1-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84



**PVC
FREE**



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

