

# JET TEX EASY

## Fiche technique

Applications : Décoration murale, Tableaux, Tapisserie personnalisée

Gamme : EverGreen Textile

Type d'impression : Numérique Jet d'encre

Face imprimable : Extérieur du rouleau

Type d'encre : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex Ink

| Caractéristiques                  | Valeurs   |       | Unités           | Normes    |    |
|-----------------------------------|---|-------|------------------|-----------|----|
|                                   | Chaîne  | Trame |                  |           |    |
| <b>Caractéristiques générales</b> |   |       |                  |           |    |
| Remarques                         | Bicolor - Endroit blanc (9239) / Envers gris (9292) |       |                  |           |    |
| Epaisseur                         | 0.28  |       | mm               | ISO 5084  |    |
| Support                           | Polyester   |       |                  |           |    |
| Enduction                         | EverGreen (water-based)                             |       |                  |           |    |
| Finition                          | Vernis imprimable 1 face - Envers gris              |       |                  |           |    |
| Poids                             | 280   |       | g/m <sup>2</sup> | ISO 3801  |    |
| Translucidité                     | 4   |       | %                | XPT 54199 |    |
| Laize                             | 106   | 137   | 270              | 320       | cm |
| Longueur de rouleau               | 50  | 50    | 60               | 60        | ml |

## Résistance du tissu

|                         |           |    |         |                        |
|-------------------------|-----------|----|---------|------------------------|
| Résistance à la rupture | 110       | 70 | daN/5cm | NF EN ISO 1421         |
| Résistance déchirure    | 12        | 9  | daN     | DIN 53.363             |
|                         | M1        |    |         | NF P 92 503            |
|                         | B1        |    |         | DIN 4102               |
| Résistance au feu       | B-S1-D0   |    |         | Euroclasses EN 13501-1 |
|                         | NFPA 701  |    |         | NFPA 701               |
|                         | ASTM E 84 |    |         | ASTM E 84              |

**SAINT CLAIR**  
TEXTILES

EVERGREEN  
ECO-FRIENDLY TEXTILES

**PVC**  
**FREE**



SAFETY  
OF TOYS



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.