

JET UP BC

Технические условия

Рекомендованное использование : POS-материалы, Вывески, Информационные баннеры, Фон витрин,

Ролл ап

Range : EverGreen Textile

Printing : digital inkjet printing

Printing : Outside

Ink : Сольвентные, Эко-сольвентные, УФ, Латексные чернила

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Толщина	0.34		mm	ISO 5084
Базовое полотно	Polyester			
Покрытие	EverGreen покрытие			
Лак	Inkjet лак с одной стороны - Grey back			
Вес	330		g/m ²	ISO 3801
Транслюцентность	0		%	XPT 54199
Ширина ткани	90	106 137 162	320 cm	
Длина рулона	50	50 50 50	60 ml	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	150	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	20	25	daN	DIN 53.363
		M1		NF P 92 503
		B1		DIN 4102
Огнестойкость	B-s1-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	ASTM E 84			ASTM E 84



SAFETY OF TOYS



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

