

JET UP

Fiche technique

Applications : P.L.V, Signalétique, Kakémons intérieurs, Fonds de vitrines, Roll-up

Gamme : EverGreen Textile

Type d'impression : Numérique Jet d'encre

Face imprimable : Extérieur du rouleau

Type d'encre : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex Ink

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Epaisseur	0.33		mm	ISO 5084
Support	Polyester			
Enduction	EverGreen (water-based)			
Finition	Vernis imprimable 1 face			
Poids	280		g/m ²	ISO 3801
Translucidité	16		%	XPT 54199
Laize	90	106 137 162 320	cm	
Longueur de rouleau	50	50 50 50 60	ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	150	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	20	25	daN	DIN 53.363
		M1		NF P 92 503
		B1		DIN 4102
Résistance au feu		B-s1-d0		Euroclasses EN 13501-1
		NFPA 701		NFPA 701
		ASTM E 84		ASTM E 84



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

