

# LAC 1050 SLF BO

## Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Tekstil mimarisi

Comments : This is not a standart product, only on request

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
<b>Genel hususiyeti</b>				
Ağırlık	1050		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	PVDF lacquer both sides			
Enleri			cm	
Parça boyları			ml	

## Kumaş direnci

Yırtılmazlık direnci	55	50	daN	EN 17679 / DIN 53363
Soğuk direnci		-40	°C	NF EN 1876-1
Gerilme direnci	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yapışma kuvveti	12		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Ağırlık altında uzuma	<1	<2	%	NF EN 15619
Kalan deformasyon	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Sıcak direnci	70		°C	[24h]
	M2			NF P 92 503
Ateşe dayanıklılık	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837

**15 ANS YEARS**  
GARANTIE - WARRANTY

**SYSTEM LOWICK**

FINITION WELDABLE PVC  
**CLEANGARD SLF**



**RESOURCE**

**REACH COMPLIANCE**

**MADE IN FRANCE**

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

