

LAC 1200 CTM T3

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Gübre çukuru örtüsü

Comments : Membrane, high-strength polyester fibre coated with a PVC Biogas Type III compound

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1600 dTex PES HT			
	1440 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	1200		g/m ²	ISO 3801
Enleri	290		cm	
Parça boyları	200		ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	550	550	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	92	92	daN	DIN 53.363
Yapışma kuvveti	15		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	(24h)

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



ISO 9001= ISO 14001