

LAC 1250 FT

Ficha técnica

Uso recomendado : Cisternas flexibles, Cuenca de retención

Comentarios : Este artículo no cumple con todos los requisitos de la regulación europea EU-n ° 10/2011

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Soporte	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso		1250	g/m ²	ISO 3801
Anchos	300	300	cm	
Longitudes de corte	60	200	ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	420	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	55	55	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	14		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia a la perforación	8		kN	NF EN 12236
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	(24h)
Migración Global (MG2 - Agua)	< 10		mg/dm ²	NF EN 1186-1 & 3

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

