

LAC 650 SL

Ficha técnica

Uso recomendado : Pérgolas, Toldos para terrazas, Tensados vela, Marquesinas, Glamping, Puertas flexibles

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Espesor	0.52		mm	ISO 5084
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso	680		g/m ²	ISO 3801
Anchos	250 250 250 300 300 300		cm	
Longitudes de corte	30 60 250 30 60 250		ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	32	28	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Alargamiento bajo carga	<1	<2	%	NF EN 15619
Deformación residual	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	(24h)
	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
Resistencia al fuego	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

