

LAC 680

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Tır çatı örtüsü

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	680		g/m ²	ISO 3801
Enleri	250 250 300 300 320		cm	
Parça boyları	60 250 60 250 60	250	ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	30	25	daN	DIN 53.363
Yapışma kuvveti	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	(24h)
Ateşe dayanıklılık	< 100		mm/min	DIN 75 200

SYSTEM
LOWICK

FINITION*
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

