

LAC 720 SL

Fiche technique

Applications : Bulle de tennis, Chapiteaux, Hangars

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Support	1100 dTex PES HT 990 den			
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces			
Finition	Cleangard double face			
Poids		720	g/m ²	ISO 3801
Laize	300	300	cm	
Longueur de rouleau	60	250	ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	300	300	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	35	35	daN	DIN 53.363
Adhérence	11		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-1
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)
		M2		NF P 92 503
		B1		DIN 4102
Résistance au feu		BS		BS 7837
		B-s2-d0		Euroclasses EN 13501-1
		T2		NF EN 15619



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

