

# LAC 800 FT

## Scheda tecnica

Uso raccomandato : Bacino di ritenzione

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
<b>Caratteristiche generali</b>				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Finizione	Cleangard lacquer both sides			
Peso		800	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Altezza	300	300	cm	
Lunghezza di taglio	60	250	ml	

## Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	265	255	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	32	30	daN	DIN 53.363
Aderenza		10	daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza alla perforazione		5.5	kN	NF EN 12236
Resistenza al freddo		-30	°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore		70	°C	(24h)

SYSTEM  
LOWICK

FINITION  
CLEANGARD



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

