

# LAC 800

## Fiche technique

Applications : Bassins de rétention d'eau

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
<b>Caractéristiques générales</b>				
Support	1100 dTex PES HT 990 den			
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces			
Finition	Cleangard double face			
Poids		800	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Laize	300	300	cm	
Longueur de rouleau	60	250	ml	

## Résistance du tissu

Résistance à la rupture	265	255	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	32	30	daN	DIN 53.363
Adhérence	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Résistance au poinçonnement	5.5		kN	NF EN 12236
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)

SYSTEM  
LOWICK

FINITION  
CLEANGARD



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

### SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

