

LAC 800

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Bacino di ritenzione

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
Caratteristiche generali				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Finizione	Cleangard lacquer both sides			
Peso		800	g/m ²	ISO 3801
Altezza	300	300	cm	
Lunghezza di taglio	60	250	ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	265	255	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	32	30	daN	DIN 53.363
Aderenza		10	daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza alla perforazione		5.5	kN	NF EN 12236
Resistenza al freddo		-30	°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore		70	°C	(24h)

**SYSTEM
LOWICK**

**FINITION
CLEANGARD**



RESOURCE

**REACH
COMPLIANCE**

**MADE IN
FRANCE**

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

