

# LAC 800

## Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Su tutma havuzu

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözü	Atkı		
<b>Genel hususiyeti</b>				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	800		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Enleri	300	300	cm	
Parça boyları	60	250	ml	

## Kumaş direnci

Gerilme direnci	265	255	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	32	30	daN	DIN 53.363
Yapışma kuvveti	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Delme dayanımı	5.5		kN	NF EN 12236
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	[24h]

SYSTEM  
LOWICK

FINITION  
CLEANGARD



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



ISO 9001= ISO 14001