

LAC 900 FT

Karta techniczna

Zalecane użycie : Miękkie cysterny, Zbiorniki retencyjne

Uwagi : ten produkt nie jest zgodny z wymaganiami opisanymi w rozporządzeniu europejskim UE-n°10/2011

Charakterystyka	Wartości			Jednostki	Normy
	Osnowa Wątek				
Cechy ogólne					
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den				
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne				
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie				
Ciężar	900			g/m ²	ISO 3801
Szerokości	300	300	300	cm	
Nawoje rolek	30	60	200	mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	55	55	daN	EN 17679 / DIN 53363
Przyczepność	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Odporność na przebicie	8		kN	NF EN 12236
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)
Migracja ogólna (MG2 - Woda)	< 10		mg/dm ²	NF EN 1186-1 & 3
Odporność na ogień	< 100		mm/min	DIN 75 200

SYSTEM
LOWICK
FINITION
CLEANGARD

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

