LAC 901 DW

Ficha técnica

Uso recomendado : Cisternas flexibles

Comentarios : LAC 901 DW cumple con los requisitos reglamentarios: 10/2011, 1245/2020 y 1935/2004 de la Comisión Europea, relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a un uso repetido en contacto con agua potable.

Cara gris expuesta al contacto con productos alimenticios.

Características	Valores			Unidades	Mannaa
Caracteristicas	Urdimbre		Trama	Unidades	Normas
Características gen	erales				
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den				
Revestimiento	PVC Lowi	ck coating	g both side		
Acabado	Cleangard lacquer both sides				
Peso		900		g/m²	ISO 3801
Anchos	300	300		cm	
Longitudes de corte	60	200		ml	
Resistencia del teji	do				
Resistencia a la rotura	400		400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	60		50	daN	DIN 53.363
Adherencia		12		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia a la perforación		9		kN	NF EN 12236
Resistencia al frío		-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor		70		°C	(24h)













SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour Tel. (+33) 04 74 83 51 00 Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

