Updated 10-10-2023

LAC 901 DW

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Cisterne flessibili

Comments : LAC 901 DW È conforme alle esigenze dei regolamenti: 10/2011, 1245/2020 e 1935/2004 della Commissione europea, riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a un uso ripetuto a contatto con Acqua potabile.

Lato grigio esposto a contatto con gli alimenti.

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
Caratteristiche generali				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Finizione	Cleangard lacquer both sides			
Peso	900		g/m²	ISO 3801
Altezze	300	300	cm	
Lunghezza di taglio	60	200	ml	
Resistenza del tessuto				
Resistenza alla rottura	400	400	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	60	50	daN	DIN 53.363
Aderenza	12		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza alla perforazione	9		kN	NF EN 12236
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	(24h)

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

Queste informazioni tecniche si riferiscono a valori medi, con una tolleranza di + / - il 10%. Saint Clair Textiles si riserva il diritto modificare le caratteristiche nell'interesse del prodotto. É l'acquirente che ha il compito di assicurarsi la compatibilità del prodotto in rapporto al tipo di utilizzo. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.