

# LAC 1200 CTM T3

## Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Gübre çukuru örtüsü

Comments : Membrane, high-strength polyester fibre coated with a PVC Biogas Type III compound

SYSTEM  
LOWICK

FINITION  
CLEANGARD



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
<b>Genel hususiyeti</b>				
Taban kumaş	1600 dTex PES HT 1440 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	1200		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Enleri	290		cm	
Parça boyları	200		ml	

## Kumaş direnci

Gerilme direnci	550	550	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	90	90	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	15		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	(24h)

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

