

Ласорас

Технические условия

Рекомендованное использование : POS-материалы, Вывески, Информационные баннеры

Range :

Printing : digital inkjet printing

Printing : Both side

Ink : Сольвентные, Эко-сольвентные, УФ, Латексные чернила



NO CURLING

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

Характеристики	Значения			Единицы	Стандарты
	Основа	Уток			
Общие характеристики					
Толщина	0.49			mm	ISO 5084
Базовое полотно	550 dTex PES HT 495 den				
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон				
Лак	Inkjet лак с двух сторон				
Вес	680			g/m ²	ISO 3801
Транслюцентность	0			%	XPT 54199
Ширина ткани	102	137	310	cm	
Длина рулона	30	30	60	ml	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	180	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	20	20	daN	DIN 53.363
Адгезия	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	[24h]
	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
Огнестойкость	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

