

O-MESH 40 L

Fiche technique

Applications : Protection solaire, Brises vent, Grille protection façade, Grilles, Sun Protection for ZIP Systems

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Support	1100 dTex PES HT 990 den			
Enduction	PVC			
Finition	Vernis 2 faces			
Poids		470	g/m ²	ISO 3801
Efficacité au vent		72	%	XP G39-100-3
Coefficient d'ouverture		35	%	
Laize	305	305	cm	
Longueur de rouleau	30	60	ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	45	50	daN	DIN 53.363
Adhérence	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	[24h]
		M2		NF P 92 503
Résistance au feu		B1		DIN 4102
		BS		BS 7837

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

