

OPTIMESH

Ficha técnica

Uso recomendado : Para cubrir edificios, Fondos de escaparates

Range : Mesh

Impresión : Outside

Tintas : Solventes, Eco-solventes, UV, Latex Ink

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		

Características generales

Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Espesor	0.45		mm	ISO 5084
Revestimiento	PVC			
Acabado	Inkjet lacquer both side			
Peso	330		g/m ²	ISO 3801
Porosidad	20		%	
Anchos	320		cm	
Longitudes de corte	60		ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	180	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarró	35	35	daN	DIN 53.363
Adherencia	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	[24h]
Resistencia al fuego	M1			NF P 92 503
	B1 en cours			DIN 4102
	BS			BS 7837

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

