

OPTIMESH

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Allest. decorativi impalcature, Sfondo finestre

Range : Mesh

Stampa : Outside

Inchiostri : Solvente, Eco-solvente, UV, Lattice

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
Caratteristiche generali				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spessore		0.45	mm	ISO 5084
Spalmatura	PVC			
Finizione	Inkjet lacquer both side			
Peso		330	g/m ²	ISO 3801
Porosità		20	%	
Altezza		320	cm	
Lunghezza di taglio		60	ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	180	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	35	35	daN	DIN 53.363
Aderenza	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	(24h)
		M1		NF P 92 503
Resistenza al fuoco		B1 en cours		DIN 4102
		BS		BS 7837

SYSTEM
LOWICK

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

