

# OPTIMESH

## Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : İnşaat iskelesi, Vitrin fonu

Range : Mesh

Printing : Outside

Ink : Solvent, Eco-solvent, UV, Latex mürekkep

**SYSTEM**  
**LOWICK** **REACH**  
COMPLIANCE**MADE IN**  
**FRANCE**

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözü	Atkı		
<b>Genel hususiyeti</b>				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kalınlık	0.45		mm	ISO 5084
Kaplama	PVC			
Yüzey Kaplaması	Inkjet lacquer both side			
Ağırlık	330		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Gözeneklilik	20		%	
Enleri	320		cm	
Parça boyları	60		ml	

## Kumaş direnci

Gerilme direnci	180	150	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	35	35	daN	DIN 53.363
Yapışma kuvveti	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	[24h]
	M1			NF P 92 503
Ateşe dayanıklılık	B1 en cours			DIN 4102
	BS			BS 7837

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

