

Optika Print

Ficha técnica

Uso recomendado : Para cubrir edificios, Fondos de escaparates

Range :

Stampa : digital inkjet printing

Impresión : Outside

Tintas : Solventes, Eco-solventes, UV, Latex Ink



RESOURCE



Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		

Características generales

Espesor	0.45		mm	ISO 5084
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC			
Acabado	Inkjet lacquer both side			
Peso	300		g/m ²	ISO 3801
Porosidad	19.5		%	
Anchos	320		cm	
Longitudes de corte	50		ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	140	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	30	30	daN	DIN 53.363
Adherencia	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Cold resistance	-30		°C	NF EN 1876-2
Warm resistance	70		°C	[24h]
Resistencia al fuego	M1			NF P 92 503

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

