Mise à jour le 14-08-2026

RT360M1

Fiche technique

Applications : Rideaux de séparation

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Support	1100/550 dTex PES HT 990/495 den			
Enduction	PVC			
Finition	Vernis MAT			
Poids	385		g/m²	ISO 3801
Laize	300		cm	
Longueur de rouleau	60		ml	
Résistance du tissu				
Résistance à la rupture	270	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	50	33	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adhérence	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Imperméabilité	>0.6		bar	NF EN 20811
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)
Résistance au feu	M1			NF P 92 503
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.